

Łączniki rowkowane

Złącze sztywne kątowe | VK-RCA



- * Rozmiary od 42,4 mm (DN32) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
42,4 (DN32)	27,6	27,6	●	●	VK-RCA-042P	VK-RCA-042G
48,3 (DN40)	27,6	27,6	●	●	VK-RCA-048P	VK-RCA-048G
60,3 (DN50)	27,6	27,6	●	●	VK-RCA-060P	VK-RCA-060G
76,1 (DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA076P	VK-RCA-076G
88,9 (DN80)	27,6	27,6	●	●	VK-RCA-089P	VK-RCA-089G
114,3 (DN100)	27,6	27,6	●	●	VK-RCA-114P	VK-RCA-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA-139P	VK-RCA-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA-168P	VK-RCA-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA-219P	VK-RCA-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA-273P	VK-RCA-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-RCA-324P	VK-RCA-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Łączniki rowkowane

Złącze redukcyjne | VK-DC



- * Rozmiary od 60,3 mm x 48,3 mm (DN50 x DN40) do 219,1 mm x 168,3 mm (DN200 x DN150)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-060048P	VK-DC-060048G
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-076048P	VK-DC-076048G
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-076060P	VK-DC-076060G
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-089048P	VK-DC-089048G
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-089060P	VK-DC-089060G
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-089076P	VK-DC-089076G
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-114048P	VK-DC-114048G
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-114060P	VK-DC-114060G
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-114076P	VK-DC-114076G
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-114089P	VK-DC-114089G
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-168089P	VK-DC-168089G
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-168114P	VK-DC-168114G
219,1 x 168,3 (DN200 x DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-DC-219168P	VK-DC-219168G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.