

Kształtki rowkowane

Adapter kołnierzowy | Rowkowany PN16 | VK-FAP



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 (DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-060P	VK-FAP-060G
76,1 (DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-076P	VK-FAP-076G
88,9 (DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-089P	VK-FAP-089G
114,3 (DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-114P	VK-FAP-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-139P	VK-FAP-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-168P	VK-FAP-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-219P	VK-FAP-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-273P	VK-FAP-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-FAP-324P	VK-FAP-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Adapter kołnierzowy | Rowkowany ANSI | VK-FAA



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 (DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-060P	VK-FAA-060G
76,1 (DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-076P	VK-FAA-076G
88,9 (DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-089P	VK-FAA-089G
114,3 (DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-114P	VK-FAA-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-139P	VK-FAA-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-168P	VK-FAA-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	•	•	VK-FAA-219P	VK-FAA-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	•	-	VK-FAA-273P	-
323,9 (DN300)	20,7	20,7	•	-	VK-FAA-324P	-

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Adapter kołnierzowy | Gwint BSP lub NPT | VK-FTP



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 114,3 mm (DN100)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
Gwint BSP						
60,3 (DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-060BP	VK-FTP-060BG
76,1 (DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-076BP	VK-FTP-076BG
88,9 (DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-089BP	VK-FTP-089BG
114,3 (DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-114BP	VK-FTP-114BG
Gwint NPT						
60,3 (DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-060NP	VK-FTP-060NG
76,1 (DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-076NP	VK-FTP-076NG
88,9 (DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-089NP	VK-FTP-089NG
114,3 (DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-FTP-114NP	VK-FTP-114NG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Adapter kołnierzowy dwudzielny | PN16 | VK-SFP



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 219,1mm (DN200)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 (DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-060P	VK-SFP-060G
76,1 (DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-076P	VK-SFP-076G
88,9 (DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-089P	VK-SFP-089G
114,3 (DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-114P	VK-SFP-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-139P	VK-SFP-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-168P	VK-SFP-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-SFP-219P	VK-SFP-219G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Adapter kołnierzowy dwudzielny | ANSI | VK-SFA



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 273,0mm (DN250)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 (DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-060P	VK-SFA-060G
88,9 (DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-089P	VK-SFA-089G
114,3 (DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-114P	VK-SFA-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-139P	VK-SFA-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-168P	VK-SFA-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-SFA-219P	VK-SFA-219G
273,0 (DN250)	12,1	-	●	-	VK-SFA-273P	VK-SFA-273G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.