

Kształtki rowkowane

Czwórnik równoprzelotowy | Rowkowany | VK-CX



- * Rozmiary od 60,3 mm (DN50) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 (DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-CX-060P	VK-CX-060G
76,1 (DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-CX-076P	VK-CX-076G
88,9 (DN80)	27,6	34,5	●	●	VK-CX-089P	VK-CX-089G
114,3 (DN100)	27,6	34,5	●	●	VK-CX-114P	VK-CX-114G
139,7 (DN125)	20,7	27,6	●	●	VK-CX-139P	VK-CX-139G
168,3 (DN150)	20,7	27,6	●	●	VK-CX-168P	VK-CX-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-CX-219P	VK-CX-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-CX-273P	VK-CX-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-CX-324P	VK-CX-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.