

Kształtki rowkowane

Kolano 90° | Rowkowane | VK-E90



- * Rozmiary od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-034P	VK-E90-034G
42,4 (DN32)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-042P	VK-E90-042G
48,3 (DN40)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-048P	VK-E90-048G
60,3 (DN50)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-060P	VK-E90-060G
76,1 (DN65)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-076P	VK-E90-076G
88,9 (DN80)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-089P	VK-E90-089G
114,3 (DN100)	27,6	34,5	•	•	VK-E90-114P	VK-E90-114G
139,7 (DN125)	20,7	27,6	•	•	VK-E90-139P	VK-E90-139G
168,3 (DN150)	20,7	27,6	•	•	VK-E90-168P	VK-E90-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	•	•	VK-E90-219P	VK-E90-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	•	•	VK-E90-273P	VK-E90-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	•	•	VK-E90-324P	VK-E90-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Kolano 45° | Rowkowane | VK-E45



- * Rozmiar od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-034P	VK-E45-034G
42,4 (DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-042P	VK-E45-042G
48,3 (DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-048P	VK-E45-048G
60,3 (DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-060P	VK-E45-060G
76,1 (DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-076P	VK-E45-076G
88,9 (DN80)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-089P	VK-E45-089G
114,3 (DN100)	27,6	34,5	●	●	VK-E45-114P	VK-E45-114G
139,7 (DN125)	20,7	27,6	●	●	VK-E45-139P	VK-E45-139G
168,3 (DN150)	20,7	27,6	●	●	VK-E45-168P	VK-E45-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-E45-219P	VK-E45-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-E45-273P	VK-E45-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-E45-324P	VK-E45-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Kolano 22,5° | Rowkowane | VK-E22



- * Rozmiary od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-034P	VK-E22-034G
42,4 (DN32)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-042P	VK-E22-042G
48,3 (DN40)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-048P	VK-E22-048G
60,3 (DN50)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-060P	VK-E22-060G
76,1 (DN65)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-076P	VK-E22-076G
88,9 (DN80)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-089P	VK-E22-089G
114,3 (DN100)	27,6	27,6	•	•	VK-E22-114P	VK-E22-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	•	•	VK-E22-139P	VK-E22-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-E22-168P	VK-E22-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	•	•	VK-E22-219P	VK-E22-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	•	•	VK-E22-273P	VK-E22-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	•	•	VK-E22-324P	VK-E22-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Kolano 11,25° | Rowkowane | VK-E11



- * Rozmiary od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-034P	VK-E11-034G
42,4 (DN32)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-042P	VK-E11-042G
48,3 (DN40)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-048P	VK-E11-048G
60,3 (DN50)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-060P	VK-E11-060G
76,1 (DN65)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-076P	VK-E11-076G
88,9 (DN80)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-089P	VK-E11-089G
114,3 (DN100)	27,6	27,6	•	•	VK-E11-114P	VK-E11-114G
139,7 (DN125)	20,7	20,7	•	•	VK-E11-139P	VK-E11-139G
168,3 (DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-E11-168P	VK-E11-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	•	•	VK-E11-219P	VK-E11-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	•	•	VK-E11-273P	VK-E11-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	•	•	VK-E11-324P	VK-E11-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.