

Króćce nakładkowe

Odejsie tryskaczowe | Gwint BSP | VK-ST



* Rozmiary od 42,4 mm x 21,3 mm (DN32 x DN15)
do 76,1 mm x 33,7mm (DN65 x DN25)

* Aprobaty UL i FM

* Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
42,4 x 21,3 (DN32 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-042021BP	VK-ST-042021BG
42,4 x 26,9 (DN32 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-042027BP	VK-ST-042027BG
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-042034BP2	VK-ST-042034BG2
48,3 x 21,3 (DN40 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-048021BP	VK-ST-048021BG
48,3 x 26,9 (DN40 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-048027BP	VK-ST-048027BG
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-048034BP	VK-ST-048034BG
60,3 x 21,3 (DN50 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-060021BP	VK-ST-060021BG
60,3 x 26,9 (DN50 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-060027BP	VK-ST-060027BG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-060034BP	VK-ST-060034BG
76,1 x 21,3 (DN65 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-076021BP	VK-ST-076021BG
76,1 x 26,9 (DN65 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-076027BP	VK-ST-076027BG
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-ST-076034BP2	VK-ST-076034BG2

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Króćce nakładkowe

Odejsie tryskaczowe | Gwint NPT | VK-ST



* Rozmiary od 42,4 mm x 21,3 mm (DN32 x DN15)
do 76,1 mm x 33,7 mm (DN65 x DN25)

* Aprobaty UL i FM

* Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-ST-042034NP	VK-ST-042034NG
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-ST-048034NP	VK-ST-048034NG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-ST-060034NP	VK-ST-060034NG
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-ST-076034NP	VK-ST-076034NG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Króćce nakładkowe

Króciec nakładkowy | Rowkowany | VK-MTG i VK-MTG2



- * Rozmiary od 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25) do 219,1 mm x 114,3 mm (DN200 x DN100)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-060034P	VK-MTG2-060034G
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-060042P	VK-MTG-060042G
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-060048P	VK-MTG-060048G
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-076034P	VK-MTG2-076034G
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-076042P	VK-MTG2-076042G
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-076048P	VK-MTG2-076048G
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-089034P	VK-MTG2-089034G
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-089042P	VK-MTG-089042G
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-089048P	VK-MTG-089048G
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-089060P	VK-MTG-089060G
114,3 x 33,7 (DN100 x DN25)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-114034P	VK-MTG2-114034G
114,3 x 42,4 (DN100 x DN32)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-114042P	VK-MTG-114042G
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-114048P	VK-MTG-114048G
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG-114060P	VK-MTG-114060G
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-114076P	VK-MTG2-114076G
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	20,7	-	•	-	VK-MTG2-114089P	VK-MTG2-114089G
139,7 x 48,3 (DN125 x DN40)	20,7	20,7	•	•	VK-MTG2-139048P	VK-MTG2-139048G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Króćce nakładkowe

Króciec nakładkowy | Rowkowany | VK-MTG i VK-MTG2 | Dalsza część rozmiarów



- * Rozmiary od 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25) do 219,1 mm x 114,3 mm (DN200 x DN100)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-139060P	VK-MTG2-139060G
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-139076P	VK-MTG2-139076G
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-139089P	VK-MTG2-139089G
168,3 x 33,7 (DN150 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-168034P	VK-MTG2-168034G
168,3 x 42,4 (DN150 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG-168042P	VK-MTG-168042G
168,3 x 48,3 (DN150 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG-168048P	VK-MTG-168048G
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG-168060P	VK-MTG-168060G
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-168076P	VK-MTG2-168076G
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-168089P	VK-MTG2-168089G
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG-168114P	VK-MTG-168114G
219,1 x 33,7 (DN200 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219034P	VK-MTG2-219034G
219,1 x 48,3 (DN200 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219048P	VK-MTG2-219048G
219,1 x 60,3 (DN200 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219060P	VK-MTG2-219060G
219,1 x 76,1 (DN200 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219076P	VK-MTG2-219076G
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219089P	VK-MTG2-219089G
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-MTG2-219114P	VK-MTG2-219114G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Króćce nakładkowe

Króciec nakładkowy | Gwint BSP | VK-MTT i VK-MTT2



- * Rozmiary od 48,3 mm x 33,7 mm (DN40 x DN25) do 219,1 mm x 114,3 mm (DN200 x DN100)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	16,0	-	●	-	VK-MTT2-048034BP	VK-MTT2-048034BG
60,3 x 21,3 (DN50 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-060021BP	VK-MTT-060021BG
60,3 x 26,9 (DN50 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-060027BP	VK-MTT-060027BG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-060034BP	VK-MTT-060034BG
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-060042BP	VK-MTT-060042BG
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-060048BP	VK-MTT-060048BG
76,1 x 21,3 (DN65 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-076021BP	VK-MTT-076021BG
76,1 x 26,9 (DN65 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-076027BP	VK-MTT-076027BG
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-076034BP	VK-MTT2-076034BG
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-076042BP	VK-MTT2-076042BG
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-076048BP	VK-MTT2-076048BG
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	16,0	-	●	-	VK-MTT2-076060BP	VK-MTT2-076060BG
88,9 x 21,3 (DN80 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089021BP	VK-MTT-089021BG
88,9 x 26,9 (DN80 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089027BP	VK-MTT-089027BG
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089034BP	VK-MTT-089034BG
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089042BP	VK-MTT-089042BG
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089048BP	VK-MTT-089048BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Króćce nakładkowe

Króciec nakładkowy | Gwint BSP | VK-MTT i VK-MTT2 | Dalsza część rozmiarów

Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-089060BP	VK-MTT-089060BG
114,3 x 21,3 (DN100 x DN15)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114021BP	VK-MTT-114021BG
114,3 x 26,9 (DN100 x DN20)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114027BP	VK-MTT-114027BG
114,3 x 33,7 (DN100 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114034BP	VK-MTT-114034BG
114,3 x 42,4 (DN100 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114042BP	VK-MTT-114042BG
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114048BP	VK-MTT-114048BG
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114060BP	VK-MTT-114060BG
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-114076BP	VK-MTT-114076BG
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	20,7	-	●	-	VK-MTT-114089BP	VK-MTT-114089BG
139,7 x 33,7 (DN125 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139034BP	VK-MTT2-139034BG
139,7 x 42,4 (DN125 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139042BP	VK-MTT2-139042BG
139,7 x 48,3 (DN125 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139048BP	VK-MTT2-139048BG
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139060BP	VK-MTT2-139060BG
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139076BP	VK-MTT2-139076BG
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-139089BP	VK-MTT2-139089BG
168,3 x 42,4 (DN150 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-168042BP	VK-MTT-168042BG
168,3 x 48,3 (DN150 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-168048BP	VK-MTT-168048BG
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-168060BP	VK-MTT-168060BG
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT-168076BP	VK-MTT-168076BG
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-168089BP	VK-MTT2-168089BG
219,1 x 33,7 (DN200 x DN25)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219034BP	VK-MTT2-219034BG
219,1 x 42,4 (DN200 x DN32)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219042BP	VK-MTT2-219042BG
219,1 x 48,3 (DN200 x DN40)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219048BP	VK-MTT2-219048BG
219,1 x 60,3 (DN200 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219060BP	VK-MTT2-219060BG
219,1 x 76,1 (DN200 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219076BP	VK-MTT2-219076BG
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219089BP	VK-MTT2-219089BG
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-MTT2-219114BP	VK-MTT2-219114BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.