

Kształtki rowkowane

Trójnik równoprzelotowy | Rowkowany | VK-ET



- * Rozmiary od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-034P	VK-ET-034G
42,4 (DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-042P	VK-ET-042G
48,3 (DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-048P	VK-ET-048G
60,3 (DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-060P	VK-ET-060G
76,1 (DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-076P	VK-ET-076G
88,9 (DN80)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-089P	VK-ET-089G
114,3 (DN100)	27,6	34,5	●	●	VK-ET-114P	VK-ET-114G
139,7 (DN125)	20,7	27,6	●	●	VK-ET-139P	VK-ET-139G
168,3 (DN150)	20,7	27,6	●	●	VK-ET-168P	VK-ET-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-ET-219P	VK-ET-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-ET-273P	VK-ET-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-ET-324P	VK-ET-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Trójnik redukcyjny | Rowkowany | VK-RTG



- * Rozmiary od 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25) do 323,9 mm x 273,0 mm (DN300 x DN250)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-060034P	VK-RTG-060034G
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-060042P	VK-RTG-060042G
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-060048P	VK-RTG-060048G
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-076034P	VK-RTG-076034G
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-076042P	VK-RTG-076042G
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-076048P	VK-RTG-076048G
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	16,0	-	●	-	VK-RTG-076060P	VK-RTG-076060G
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-089034P	VK-RTG-089034G
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-089042P	VK-RTG-089042G
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-089048P	VK-RTG-089048G
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-089060P	VK-RTG-089060G
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	16,0	16,0	●	●	VK-RTG-089076P	VK-RTG-089076G
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-114060P	VK-RTG-114060G
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-114076P	VK-RTG-114076G
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	27,6	34,5	●	●	VK-RTG-114089P	VK-RTG-114089G
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-139060P	VK-RTG-139060G
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-139076P	VK-RTG-139076G
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-139089P	VK-RTG-139089G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Trójnik redukcyjny | Rowkowany | VK-RTG | Dalsza część rozmiarów



- * Rozmiary od 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25) do 323,9 mm x 273,0 mm (DN300 x DN250)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
139,7 x 114,3 (DN125 x DN100)	-	16,3	-	●	VK-RTG-139114P	VK-RTG-139114G
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-168060P	VK-RTG-168060G
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-168076P	VK-RTG-168076G
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-168089P	VK-RTG-168089G
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	27,6	●	●	VK-RTG-168114P	VK-RTG-168114G
219,1 x 76,1 (DN200 x DN65)	16,0	-	●	-	VK-RTG-219076P	VK-RTG-219076G
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	16,0	-	●	-	VK-RTG-219089P	VK-RTG-219089G
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-219114P	VK-RTG-219114G
219,1 x 168,3 (DN200 x DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-219168P	VK-RTG-219168G
273,0 x 168,3 (DN250 x DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-273168P	VK-RTG-273168G
273,0 x 219,1 (DN250 x DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-273219P	VK-RTG-273219G
323,9 x 114,3 (DN300 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-324114P	VK-RTG-324114G
323,9 x 168,3 (DN300 x DN150)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-324168P	VK-RTG-324168G
323,9 x 219,1 (DN300 x DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-324219P	VK-RTG-324219G
323,9 x 273,0 (DN300 x DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-RTG-324273P	VK-RTG-324273G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Trójnik redukcyjny | Rowkowany | Gwint BSP | VK-RTT



- * Rozmiary od 42,4 mm x 33,7 mm (DN32 x DN25) do 168,3 mm x 88,9 mm (DN150 x DN80)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	16,0	-	●	-	VK-RTT-042034BP	VK-RTT-042034BG
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	16,0	-	●	-	VK-RTT-048034BP	VK-RTT-048034BG
48,3 x 42,4 (DN40 x DN32)	16,0	-	●	-	VK-RTT-048042BP	VK-RTT-048042BG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-060034BP	VK-RTT-060034BG
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-060042BP	VK-RTT-060042BG
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-060048BP	VK-RTT-060048BG
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-076034BP	VK-RTT-076034BG
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-076042BP	VK-RTT-076042BG
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-076048BP	VK-RTT-076048BG
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	16,0	-	●	-	VK-RTT-076060BP	VK-RTT-076060BG
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-089034BP	VK-RTT-089034BG
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-089042BP	VK-RTT-089042BG
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-089048BP	VK-RTT-089048BG
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-089060BP	VK-RTT-089060BG
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	16,0	-	●	-	VK-RTT-089076BP	VK-RTT-089076BG
114,3 x 33,7 (DN100 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114034BP	VK-RTT-114034BG
114,3 x 42,4 (DN100 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114042BP	VK-RTT-114042BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Trójnik redukcyjny | Rowkowany | Gwint BSP | VK-RTT | Dalsza część



- * Rozmiary od 42,4 mm x 33,7 mm (DN32 x DN25) do 168,3 mm x 88,9 mm (DN150 x DN80)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114048BP	VK-RTT-114048BG
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114060BP	VK-RTT-114060BG
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114076BP	VK-RTT-114076BG
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	20,7	34,5	●	●	VK-RTT-114089BP	VK-RTT-114089BG
139,7 x 33,7 (DN125 x DN25)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139034BP	VK-RTT-139034BG
139,7 x 42,4 (DN125 x DN32)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139042BP	VK-RTT-139042BG
139,7 x 48,3 (DN125 x DN40)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139048BP	VK-RTT-139048BG
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139060BP	VK-RTT-139060BG
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139076BP	VK-RTT-139076BG
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-139089BP	VK-RTT-139089BG
168,3 x 33,7 (DN150 x DN25)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168034BP	VK-RTT-168034BG
168,3 x 42,4 (DN150 x DN32)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168042BP	VK-RTT-168042BG
168,3 x 48,3 (DN150 x DN40)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168048BP	VK-RTT-168048BG
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168060BP	VK-RTT-168060BG
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168076BP	VK-RTT-168076BG
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-RTT-168089BP	VK-RTT-168089BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.