

Kształtki rowkowane

Mimośrodowa złączka redukcyjna | Rowkowana | VK-ER



* Rozmiary od 88,9 mm x 60,3 mm (DN80 x DN50)
do 273,0 mm x 219,1 mm (DN250 x DN200)

* Aprobata UL i FM

* Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobata		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	27,6	20,7	•	•	VK-ER-089060P	VK-ER-089060G
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	27,6	20,7	•	•	VK-ER-089076P	VK-ER-089076G
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	27,6	20,7	•	•	VK-ER-114060P	VK-ER-114060G
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	27,6	20,7	•	•	VK-ER-114076P	VK-ER-114076G
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	27,6	20,7	•	•	VK-ER-114089P	VK-ER-114089G
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-139076P	VK-ER-139076G
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-139089P	VK-ER-139089G
139,7 x 114,3 (DN125 x DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-139114P	VK-ER-139114G
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-168089P	VK-ER-168089G
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-168114P	VK-ER-168114G
168,3 x 139,7 (DN150 x DN125)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-168139P	VK-ER-168139G
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-219089P	VK-ER-219089G
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-219114P	VK-ER-219114G
219,1 x 139,7 (DN200 x DN125)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-219139P	VK-ER-219139G
219,1 x 168,3 (DN200 x DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-219168P	VK-ER-219168G
273,0 x 168,3 (DN250 x DN150)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-273168P	VK-ER-273168G
273,0 x 219,1 (DN250 x DN200)	20,7	20,7	•	•	VK-ER-273219P	VK-ER-273219G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Współosiowa złączka redukcyjna | Rowkowana | VK-CRG



- * Rozmiary od 42,4 mm x 33,7 mm (DN32 x DN25) do 323,9 mm x 273,0 mm (DN300 x DN250)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	27,6	-	●	-	VK-CRG-042034P	VK-CRG-042034G
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	27,6	-	●	-	VK-CRG-048034P	VK-CRG-048034G
48,3 x 42,4 (DN40 x DN32)	16,0	-	●	-	VK-CRG-048042P	VK-CRG-048042G
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-060034P	VK-CRG-060034G
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-060042P	VK-CRG-060042G
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-060048P	VK-CRG-060048G
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	27,6	-	●	-	VK-CRG-076034P	VK-CRG-076034G
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-076042P	VK-CRG-076042G
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-076048P	VK-CRG-076048G
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	27,6	16,0	●	●	VK-CRG-076060P	VK-CRG-076060G
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-089042P	VK-CRG-089042G
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-089048P	VK-CRG-089048G
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-089060P	VK-CRG-089060G
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	27,6	20,7	●	●	VK-CRG-089076P	VK-CRG-089076G
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-114048P	VK-CRG-114048G
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-114060P	VK-CRG-114060G
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-CRG-114076P	VK-CRG-114076G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Współosiowa złączka redukcyjna | Rowkowana | VK-CRG | Dalsza część rozmiarów

Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobata		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	27,6	34,5	•	•	VK-CRG-114089P	VK-CRG-114089G
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-139060P	VK-CRG-139060G
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-139076P	VK-CRG-139076G
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-139089P	VK-CRG-139089G
139,7 x 114,3 (DN125 x DN100)	20,7	16,0	•	•	VK-CRG-139114P	VK-CRG-139114G
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-168060P	VK-CRG-168060G
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-168076P	VK-CRG-168076G
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-168089P	VK-CRG-168089G
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	20,7	•	•	VK-CRG-168114P	VK-CRG-168114G
168 x 139,7 (DN150 x DN125)	20,7	-	•	-	VK-CRG-168139P	VK-CRG-168139G
219,1 x 60,3 (DN200 x DN50)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-219060P	VK-CRG-219060G
219,1 x 76,1 (DN200 x DN65)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-219076P	VK-CRG-219076G
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-219089P	VK-CRG-219089G
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	16,0	•	•	VK-CRG-219114P	VK-CRG-219114G
219,1 x 139,7 (DN200 x DN125)	20,7	16,0	•	•	VK-CRG-219139P	VK-CRG-219139G
219,1 x 168,3 (DN200 x DN150)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-219168P	VK-CRG-219168G
273,0 x 114,3 (DN250 x DN100)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-273114P	VK-CRG-273114G
273,0 x 168,3 (DN250 x DN150)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-273168P	VK-CRG-273168G
273,0 x 219,1 (DN250 x DN200)	20,7	27,6	•	•	VK-CRG-273219P	VK-CRG-273219G
323,9 x 219,1 (DN300 x DN200)	-	16,0	-	•	VK-CRG-324219P	VK-CRG-324219G
323,9 x 273,0 (DN300 x DN250)	-	16,0	-	•	VK-CRG-324273P	VK-CRG-324273G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Współosiowa złączka redukcyjna | Rowkowana | Gwint BSP | VK-CRT



- * Rozmiary od 48,3 mm x 33,7 mm (DN40 x DN25) do 219,1 mm x 114,3 mm (DN200 x DN100)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	16,0	-	●	-	VK-CRT-048034BP	VK-CRT-048034BG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-060034BP	VK-CRT-060034BG
60,3 x 42,4 (DN50 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-060042BP	VK-CRT-060042BG
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-060048BP	VK-CRT-060048BG
76,1 x 33,7 (DN65 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-076034BP	VK-CRT-076034BG
76,1 x 42,4 (DN65 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-076042BP	VK-CRT-076042BG
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-076048BP	VK-CRT-076048BG
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-076060BP	VK-CRT-076060BG
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-089034BP	VK-CRT-089034BG
88,9 x 42,4 (DN80 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-089042BP	VK-CRT-089042BG
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-089048BP	VK-CRT-089048BG
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-089060BP	VK-CRT-089060BG
88,9 x 76,1 (DN80 x DN65)	16,0	-	●	-	VK-CRT-089076BP	VK-CRT-089076BG
114,3 x 33,7 (DN100 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114034BP	VK-CRT-114034BG
114,3 x 42,4 (DN100 x DN32)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114042BP	VK-CRT-114042BG
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114048BP	VK-CRT-114048BG
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114060BP	VK-CRT-114060BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach przypadkiem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

**Współosiowa złączka redukcyjna | Rowkowana | Gwint BSP | VK-CRT |
Dalsza część rozmiarów**

Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
114,3 x 76,1 (DN100 x DN65)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114076BP	VK-CRT-114076BG
114,3 x 88,9 (DN100 x DN80)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-114089BP	VK-CRT-114089BG
139,7 x 33,7 (DN125 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-CRT-139034BP	VK-CRT-139034BG
139,7 x 42,4 (DN125 x DN32)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-139042BP	VK-CRT-139042BG
139,7 x 48,3 (DN125 x DN40)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-139048BP	VK-CRT-139048BG
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-139060BP	VK-CRT-139060BG
139,7 x 76,1 (DN125 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-139076BP	VK-CRT-139076BG
139,7 x 88,9 (DN125 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-139089BP	VK-CRT-139089BG
168,3 x 33,7 (DN150 x DN25)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168034BP	VK-CRT-168034BG
168,3 x 42,4 (DN150 x DN32)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168042BP	VK-CRT-168042BG
168,3 x 48,3 (DN150 x DN40)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168048BP	VK-CRT-168048BG
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168060BP	VK-CRT-168060BG
168,3 x 76,1 (DN150 x DN65)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168076BP	VK-CRT-168076BG
168,3 x 88,9 (DN150 x DN80)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168089BP	VK-CRT-168089BG
168,3 x 114,3 (DN150 x DN100)	20,7	27,6	●	●	VK-CRT-168114BP	VK-CRT-168114BG
219,1 x 60,3 (DN200 x DN50)	20,7	20,7	●	●	VK-CRT-219060BP	VK-CRT-219060BG
219,1 x 76,1 (DN200 x DN65)	20,7	20,7	●	●	VK-CRT-219076BP	VK-CRT-219076BG
219,1 x 88,9 (DN200 x DN80)	20,7	20,7	●	●	VK-CRT-219089BP	VK-CRT-219089BG
219,1 x 114,3 (DN200 x DN100)	20,7	20,7	●	●	VK-CRT-219114BP	VK-CRT-219114BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.