

Kształtki rowkowane

Zaślepka z odejściem | Gwint BSP i Gwint NPT | VK-EA



* Rozmiary od 42,4 mm x 21,3 mm (DN32 x DN15)
do 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25)

* Aprobaty UL i FM

* Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
Gwint BSP						
42,4 x 21,3 (DN32 x DN15)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-042021BP	VK-EA-042021BG
42,4 x 26,9 (DN32 x DN20)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-042027BP	VK-EA-042027BG
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-042034BP	VK-EA-042034BG
48,3 x 21,3 (DN40 x DN15)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-048021BP	VK-EA-048021BG
48,3 x 26,9 (DN40 x DN20)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-048027BP	VK-EA-048027BG
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-048034BP	VK-EA-048034BG
60,3 x 21,3 (DN50 x DN15)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-060021BP	VK-EA-060021BG
60,3 x 26,9 (DN50 x DN20)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-060027BP	VK-EA-060027BG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-060034BP	VK-EA-060034BG
Gwint NPT						
42,4 x 33,7 (DN32 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-042034NP	VK-EA-042034NG
48,3 x 33,7 (DN40 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-048034NP	VK-EA-048034NG
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	34,5	34,5	•	•	VK-EA-060034NP	VK-EA-060034NG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.