

Kształtki rowkowane

Zaślepka Pełna | Rowkowana | VK-EC



- * Rozmiary od 33,7 mm (DN25) do 323,9 mm (DN300)
- * Aprobaty UL i FM
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
33,7 (DN25)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-034P	VK-EC-034G
42,4 (DN32)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-042P	VK-EC-042G
48,3 (DN40)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-048P	VK-EC-048G
60,3 (DN50)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-060P	VK-EC-060G
76,1 (DN65)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-076P	VK-EC-076G
88,9 (DN80)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-089P	VK-EC-089G
114,3 (DN100)	27,6	34,5	●	●	VK-EC-114P	VK-EC-114G
139,7 (DN125)	20,7	27,6	●	●	VK-EC-139P	VK-EC-139G
168,3 (DN150)	20,7	27,6	●	●	VK-EC-168P	VK-EC-168G
219,1 (DN200)	20,7	20,7	●	●	VK-EC-219P	VK-EC-219G
273,0 (DN250)	20,7	20,7	●	●	VK-EC-273P	VK-EC-273G
323,9 (DN300)	20,7	20,7	●	●	VK-EC-324P	VK-EC-324G

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kształtki rowkowane

Zaślepka Owiercona | Rowkowana | Gwint BSP | VK-ECD



- * Rozmiary od 60,3 mm x 33,7 mm (DN50 x DN25) do 219,1 mm x 60,3 mm (DN200 x DN50)
- * Aprobaty UL i FM (w zależności od rozmiaru)
- * Dostępne malowane na czerwono lub ocynkowane



Rozmiar (mm)	Maks. ciśnienie robocze (bar)		Aprobaty		Numer artykułu	
	UL	FM	UL	FM	Czerwony	Ocynkowany
60,3 x 33,7 (DN50 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-ECD-060034BP	VK-ECD-060034BG
60,3 x 48,3 (DN50 x DN40)	20,7	-	●	-	VK-ECD-060048BP	VK-ECD-060048BG
76,1 x 48,3 (DN65 x DN40)	20,7	-	●	-	VK-ECD-076048BP	VK-ECD-076048BG
76,1 x 60,3 (DN65 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-076060BP	VK-ECD-076060BG
88,9 x 33,7 (DN80 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-ECD-089034BP	VK-ECD-089034BG
88,9 x 48,3 (DN80 x DN40)	20,7	-	●	-	VK-ECD-089048BP	VK-ECD-089048BG
88,9 x 60,3 (DN80 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-089060BP	VK-ECD-089060BG
114,3 x 33,7 (DN100 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-ECD-114034BP	VK-ECD-114034BG
114,3 x 48,3 (DN100 x DN40)	20,7	-	●	-	VK-ECD-114048BP	VK-ECD-114048BG
114,3 x 60,3 (DN100 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-114060BP	VK-ECD-114060BG
139,7 x 60,3 (DN125 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-139060BP	VK-ECD-139060BG
168,3 x 33,7 (DN150 x DN25)	20,7	34,5	●	●	VK-ECD-168034BP	VK-ECD-168034BG
168,3 x 60,3 (DN150 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-168060BP	VK-ECD-168060BG
219,1 x 60,3 (DN200 x DN50)	20,7	-	●	-	VK-ECD-219060BP	VK-ECD-219060BG

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.