

DWP-16/24/32



Rys. 1 Widok działki DWP-16/24/32 w wersji przenośnej

Opis ogólny

Działka wodno-pianowe to urządzenia wypływowe do podawania wody lub piany w określonym kierunku – do określonego obszaru chronionego. Mogą one być sterowane ręcznie lub zdalnie. Sterowanie ręczne realizowane jest bezpośrednio przez operatora za pomocą dźwigni lub kółka. Sterowanie zdalne może być realizowane hydraulicznie lub elektrycznie. Sterowanie hydrauliczne realizowane jest za pomocą oscylatora poprzez strumień przepływającego medium – działka oscylacyjne.

Działka DWP-16/24/32 to działka mobilne sterowane za pomocą dźwigni ręcznej. Działka te występują zarówno w wariantcie przenośnym jak i w wariantcie przewoźnym – przystosowane do montażu na pojazdach pożarniczych lub przyczepkach typu KCR.

| Poz. | Element | Numer zamówieniowy |
|------|--|--------------------|
| 1 | Nasadka pianowa | 111.01.01 |
| 2 | Głowica wodno-mgłowa | 111.01.02 |
| 3 | Zestaw korpusów DN80 | 111.01.03 |
| 4 | Podstawa ze zbieraczem, 3 wejścia 75 lub 1 wejście 110 | 111.01.04 |



Rys. 3 Widok działki DWP-16/24/32 - elementy składowe

| Dane techniczne | |
|---|--|
| Certyfikaty |  Świadectwo dopuszczenia nr 4767/2022 |
| Wariant wykonania | Przenośny lub przystosowany do zabudowy na pojazdach pożarniczych |
| Materiał korpusu | Aluminium i stal nierdzewna |
| Materiał dyszy | Aluminium zabezpieczone galwanicznie |
| Waga z dyszą wodną | Ok. 31,5 kg |
| Waga z dyszą wodno-pianową | Ok. 40,3 kg |
| Nominalne ciśnienie robocze | 8 bar |
| Wydajność przy ciśnieniu 8 bar | <ul style="list-style-type: none"> • DWP-16: 1600 l/min • DWP-24: 2270 l/min • DWP-32: 3025 l/min |
| Maks. zasięg rzutu strumienia zwartego przy ciśnieniu 8 bar | <ul style="list-style-type: none"> • DWP-16: 61 m • DWP-24: 35 m • DWP-32: 46 m |



Rys. 2 Widok działki DWP-16/24/32 w wersji przewoźnej

- Działko wodne DW-16/24/32 w wersji stacjonarnej składa się z pozycji 2 i 3;
- Działko wodno-pianowe DWP-16/24/32 w wersji przenośnej składa się z pozycji 1, 2 i 3;
- Działko w wersji przenośnej składa się z działka stacjonarnej oraz pozycji 4;
- Działko szybkodemontowalne - zaletą jego jest montaż i demontaż bez użycia dodatkowych narzędzi.

Uwaga! Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w działku!

Uwaga: Niniejszy dokument zawiera jedynie podstawowe informacje o produkcie. Informacje, zdjęcia i rysunki nie są umownie wiążące. We wszystkich przypadkach dokumentem odniesienia jest pełna dokumentacja techniczna producenta (patrz: „Powiązane dokumenty” powyżej). Certyfikaty, sprawozdania z badań oraz aprobaty i dopuszczenia mogą być publikowane w imieniu producenta oryginalnego wyposażenia (OEM). Treść niniejszego dokumentu może zostać zmieniona bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie prawa zastrzeżone.